Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo #: SRXCOOL12K

Unidad de acondicionador de aire portátil y todo en uno

Sumario

- Diseño compacto, portátil, todo en uno; ideal para aplicaciones de IT, industriales, comerciales y similares
- instalación rápida y sencilla con dirección de aire apersianada o tubo de enfriamiento direccional
- Kit para techos cerrados/con ventana incluido para la extracción de aire
- 12.000 BTU de energía de enfriamiento
- Enfría los espacios confinados en donde no llega el aire acondicionado de la instalación

Descripción

El SRXCOOL12K de Tripp Lite; es un aire acondicionado de nueva generación diseñado para el enfriamiento complementario del área, enfriamiento de emergencia y aplicaciones de enfriamiento después de horas hábiles. Eficiente, compacto, autónomo y portátil, el SRXCOOL12K de 230V, 50 Hz es ideal para utilizarlo en centros de datos, gabinetes de servidores y cableado, entornos IT, oficinas pequeñas y oficinas de casa, salas de conferencias, almacenes, centros de entretenimiento y otros lugares con equipos sensibles al calor, particularmente en áreas a donde no puede llegar el aire acondicionado de las instalaciones. El SRXCOOL12K no sólo ajusta la temperatura ambiente, sino que también elimina la humedad y filtra el aire, proporcionando una calidad de aire superior para un mejor rendimiento del equipo, con ruido y consumo de energía mínimos. El SRXCOOL12K utiliza Freón R410a que no daña el medio ambiente y cumple con las normas EPA 2010 y superiores y es aceptado en todo el mundo.

Diseñado para una instalación sencilla y rápida, el SRXCOOL12K se conecta a un tomacorriente IEC C13 sin la necesidad de un adaptador. Se proporcionan una ventilación apersianada estándar (para el enfriamiento general de la habitación) y una ventilación de enfriamiento direccional por conducto (para enviar aire frío donde más se lo necesite). Un conducto de extracción direccional elimina en forma segura el aire caliente de la habitación. El dehumidificador integrado que expulsa el agua condensada a través del conducto de extracción, sin necesidad de un tubo de drenaje, bandejas de drenaje o depósito de agua.

El SRXCOOL12K satisface las necesidades de las aplicaciones más demandantes con 12,000 BTU de capacidad de enfriamiento. Un temporizador integrado permite programar la unidad para el encendido y apagado automático. Los controles y las pantallas se encuentran convenientemente montados en el panel superior. El juego incluido para techos falsos / ventana proporciona diversas opciones de instalación.

Aplicaciones

- Enfriamiento suplementario para áreas confinadas donde el HVAC de la instalación es inadecuado o no alcanza.

Empaque Incluye

- Unidad de enfriamiento SRXCOOL12K
- Ventilación frontal tipo persiana
- Ventilación frontal direccional

- Tubo direccional para Entrega de aire frío
- Tubo de eliminación de aire caliente de descarga
- Juego de ventilación del aire caliente para techo Falso o ventana
- Información sobre la garantía
- Manual de instrucciones

Características

- Diseño compacto, portátil, autónomo; ideal para aplicaciones de TI, industriales, comerciales y similares
- Instalación rápida y sencilla con direccionador de aire apersianada o tubo de enfriamiento direccional
- Kit para techos cerrados/con ventana incluido para la extracción de aire
- 12.000 BTU de energía de enfriamiento
- Enfría los espacios confinados en donde no llega el aire acondicionado de la instalación
- Quita la humedad y filtra el aire para promover un mejor rendimiento de los equipos
- Un evaporador incorporado exhala aire condensado en el flujo de aire del extractor, por lo que no se requiere de tubos de drenaje, bandejas de drenaje o tanques de recolección de agua
- Temporizador integrado para el encendido y apagado automáticos
- Funcionamiento silencioso con un mínimo consumo de energía
- Utiliza Freón R410a que no daña el medio ambiente
- Controles y pantallas convenientemente instalados en el panel superior
- Alimentación de 230VCA, compatibilidad de frecuencia 50 Hz
- El cable de alimentación tiene una clavija IEC C14.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Tipo de Modelo	Enfriamiento Activo
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	230V CA
Longitud del cable de entrada (pies)	6
Longitud del cable de entrada (m)	1,83
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES	
LEDs del panel frontal	Panel de control sensible al tacto con múltiples LED y lectura de temperatura numérica
FÍSICAS	
Dimensiones de envío (A.An.P/pulgadas)	33.46 x 15.16 x 29.13
Dimensiones de envío (A.An.P/cm)	85 x 38.5 x 74
Peso de envío (lb)	68
Peso de envío (kg)	30
Dimensiones de la Unidad Al x An x Pr/pulgadas)	32.6 x 12.6 x 19.75
Dimensiones de la unidad (Al x An x Pr/cm)	83 x 32 x 50
Peso de la unidad (lbs)	73.9
Peso de la unidad (kg)	33.5
Material de construcción	ABS

Color	Negro
Factores de forma soportados	Torre
FUNCIONES ESPECIALES	
Deshumidificador	2.5lbs / hora
Tipo de Compresor	Giratorio
Refrigerante	R410a (no daña al medio ambiente; no reduce la capa de ozono)
Cantidad de refrigerante	623.67 g [22 oz]
Flujo de aire	247 CFM
Valor nominal en amperios	10.5A
Nivel de sonido (ruido)	57dB
Longitud del tubo para suministro de aire	71 pulgadas (180.34 cm)
Longitud del tubo para salida de aire	118 pulgadas (300 cm)
Diámetro de Tubería de Descarga de Aire	5.16 inches (13.10 cm)
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	ETL UL484, CE
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 1 año

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=4483.

Tripp Lite Derechos de Autor © 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir ligeramente de los productos finales.